## OPTION オプション

# 公道走行キット

コンバイントレーラーに必要な対応キットを装着することで

公道走行が可能になりました。(※トラクター牽引に限る)



### GC354のオプション





サイドステップ 運搬機械からの乗り降り が楽になります。



延長デッキ 運搬する機械に合わせ、 荷台を延長することが可 能です。





社 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-5551 新潟営業所 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥彦村美山6606 tel.0256-94-3141 秋田営業所 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 tel.0187-68-4511 鷹巣営業所 〒018-3301 秋田県北秋田市綴子字佐戸岱5-21 tel.0186-63-2384 酒田営業所 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2-1-10 tel.0234-23-3791 古川営業所 〒989-6135 宮城県大崎市古川稲葉字浦田137-2 tel.0229-25-6536 大宮営業所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-268-3 tel.048-652-3877

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更することがあります。

# コンバイントレーラー

ラステージ L608D / ラステージ L404D / ラステージ L404S ジャンボシーソー GC-354D / ジャンボシーソー GC-354S





**L404D** 慣性ブレーキ付き

デラックスアオリが標準装着の中核モデル。













L404S 慣性ブレーキなし

### ■什様

型式	最大積載重量 (kg)	機体寸法(mm)			荷台寸法(mm)			タイヤサイズ	自重	備考
至八		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ	(本数)	(kg)	<b>岬</b> 5
L404D	4,000	5,785 1,9	1 000	1,900 1,190	3,730	1,840	590	600-9.10PR(4)	740	慣性ブレーキ付き 床鉄板張
L404D-PR										公道走行キット標準装備
L404S			1,300						710	慣性ブレーキ無し 床鉄板張
L404S-PR										公道走行キット標準装備

## L608Dのオリジナル機能



積載品の重量に応じてショックダン

■仕様



タイヤー本一本が独立しており、メン



明るく視認性が高いLEDランプを



側アオリ 左右アオリを開きフラットにすることにより、最

## GC-354D

慣性ブレーキ付き

滑りにくいエキスパンダーを 荷台に採用したスタンダードモデル。













	型式	最大積載重量 (kg)	機体寸法(mm)			荷台寸法(mm)			タイヤサイズ	自重	 
	至八		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ	(本数)	(kg)	川方
	L608D	6,000	6,770	2,320 1,280	1 290	4,300	2,000~2,300	620	600-9.10PR(8)	1,190	慣性ブレーキ付き 床鉄板張
	L608D-PR				1,200						公道走行キット標準装備

農業機械の運搬が、

安全・迅速におごなえます。

	■1工作来		738 11				ACE		N. Caleston	3/10	The state of the s
	型式	最大積載重量 (kg)	機体寸法(mm)			荷台寸法(mm)			タイヤサイズ	自重	備考
	空 氏		全長	全幅	全高	長さ	幅	高さ	(本数)	(kg)	
	GC-354D	3,500	5,400 1,8	1 960	1,860 1,090	3,370	1,830	590	600-9.10PR(4)	550	慣性ブレーキ付き 床アミ板張
	GC-354D-PR										公道走行キット標準装備
	GC-354S			1,000						530	慣性ブレーキ無し 床アミ板張
	GC-354S-PR										公道走行キット標準装備